



SPRINTER

BANNERSPRINT BACKLIT 510 M1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS

INFORMATIONS GENERALES

Description	Toile 100% polyester, enduite des deux côtés de PVC
Performances	Excellente diffusion de la lumière & homogénéité
Classement au feu	Norme française M1
Usage (intérieur / extérieur)	Intérieur & extérieur
Applications	Backlit, diffusant, affichage grand format, etc.

Idéal pour imprimer en : **UV, (éco)-Solvant, Latex**

(Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour bâche diffusante/backlit)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat des deux côtés
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face, enroulée vers l'extérieur (PO)
Poids (tolérance de 5%)	510 grs / m ²
Epaisseur (tolérance de 5%)	410 µ
Fil Polyester haute résistance	1000 x 1000 deniers - 20 x 20 fils / pouce
Polyester	33%
Enduction PVC	67%
Force de tensions (chaîne / trame)	2100 / 1850 N/5cm
Résistance à la déchirure (chaîne / trame)	300 / 250 N/5cm
Résistance à la température	-15°C / +50°C
Soudable	Oui
Finitions possibles	Couture, soudure, adhésivage, pose d'œillets
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	5 ans

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Longueurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Largeurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	77 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	185 mm
Nombre de rouleaux sur une palette pleine	10
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	en intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

(Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S. et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle)

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne

www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – tel : 01 81 89 44 93