



SPRINTER

BANNERSPRINT FRONTLAM BLACKBACK

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS

INFORMATIONS GENERALES

Description	Textile 100% polyester, laminé des deux côtés de PVC
Performances	Haute qualité et polyvalence
Classement au feu	Non classé
Usage (intérieur / extérieur)	Intérieur & extérieur
Applications	Roll-ups, bannières, banderoles, frontlit, blackout, etc.

Idéal pour imprimer en : **UV et (éco)-Solvant**

(Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour bâche laminée 380grs)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat au recto / Noir Mat au verso
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face, enroulée vers l'extérieur (PO)
Poids (tolérance de 5%)	375 grs / m ²
Epaisseur (tolérance de 5%)	280 µ
Fil Polyester haute résistance	500 x 500 deniers - 9 x 9 fils / pouce
Polyester	13%
Enduction PVC	87%
Force de tensions (chaîne / trame)	750 / 750 N/5cm
Résistance à la déchirure (chaîne / trame)	150 / 120 N/5cm
Résistance à la température	-25°C / +40°C
Soudable	Non
Finitions possibles	Couture, adhésivage, pose d'œillets
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	1 an

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Longueur disponible	Voir sur www.sprinter-pro.com
Largeurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	77 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	160 mm
Nombre de rouleaux sur une palette pleine	10
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	en intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	PE + Tube rigide + capsules de protection

(Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S. et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle)

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne

www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – tel : 01 81 89 44 93