



**SPRINTER**

## MAGNETOSPRINT BROWN STANDARD 500

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS

### INFORMATIONS GENERALES

Description	Film magnétique neutre souple pour contre-collage S'applique sur des surfaces métalliques et ferreuses (Acier, fer, nickel) – ne convient pas pour d'autres surfaces comme l'aluminium ou le cuivre
Utilisation	Aimanté d'un côté : face intérieure. A contrecoller sur la face extérieure.
Surface imprimable	Aucune (possibilité avec encre blanche UV directement sur la matière)
Usage ( intérieur / extérieur )	Intérieur & extérieur
Applications	Cartes postales magnétiques, magnets pour frigo, signalétique, etc.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Marron au recto / Marron au verso
Composition	Poudre magnétique – caoutchouc
Face d'impression	Aucune
Poids (tolérance de 5%)	1700 grs / m <sup>2</sup>
Epaisseur (tolérance de 5%)	500 µ
Force magnétique	28 grs / cm <sup>2</sup>
Energie maximum du produit	5.1 KJ / m <sup>3</sup>
Rémanence (magnétisme)	170 mT
Coercivité	115 KA / m
Coercivité intrinsèque	180 KA / m
Flexibilité	A 20°C le produit peut être enroulé sur un mandrin d'un diamètre minimum de 3cm
Découpe	Cutter, ciseaux, machines de découpe (couteux, fraise, etc)
Finitions possibles	Lamination à froid possible (le poids de la lamination peut influencer sur la force d'adhésion)
Résistance à la température	-25°C / +55°C

### STOCKAGE & LOGISTIQUE

Longueurs disponible	Voir sur <a href="http://www.sprinter-pro.com">www.sprinter-pro.com</a>
Largeurs disponibles	Voir sur <a href="http://www.sprinter-pro.com">www.sprinter-pro.com</a>
Diamètre du mandrin	74 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	145 mm
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	En intérieur, sain et sec (+5°C / +30°C)
Emballage	Film papier + boîte en carton renforcé

*(Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S. et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif)*