



SPRINTER

POLYSPRINT BACKLIT MAT

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS

INFORMATIONS GENERALES

Description	Film polyester semi-rigide – blanc diffusant mat
Performances	Film gamme « Green » avec excellente diffusion de lumière
Classement au feu	Non classé
Usage (intérieur / extérieur)	Intérieur (possible en extérieur avec lamination)
Applications	Diffusant, caissons lumineux, points de vente, etc.

Idéal pour imprimer en : **UV, (éco)-Solvant & Latex**

(Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour polyester diffusant)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat
Adhésif	Non
Face d'impression	1 face – enroulée vers l'extérieur (PO)
Poids (tolérance de 5%)	275 grs / m ²
Epaisseur (tolérance de 5%)	205 µ
Température d'impression	15 – 30 °C
Taux d'humidité pour impression	30 – 60%
Finition possible	Lamination à froid optionnelle
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	7 ans

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclabilité de la matière	100%
Norme européenne	REACH compliant
Composé Organique Volatile (C.O.V.)	Aucun
Enduction	0% de PVC – enduction acrylique

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Longueurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Largeurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	77 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	140 mm
Nombre de rouleaux sur une palette pleine	24
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	en intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	Film et capsules de protection + carton individuel

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne

www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – tel : 01 81 89 44 93