



SPRINTER

POLYESPRESSO TRANSPARENT DOT

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS

INFORMATIONS GENERALES

Description	Film polyester ultra transparent – enduction par points de colle
Performances	Très transparent – se pose et se dépose très facilement sans bulles et sans résidus
Classement au feu	Non classé
Usage (intérieur / extérieur)	Intérieur & extérieur
Applications	Vitrophanie, PLV, stickers, promotions, sur surfaces lisses et planes uniquement

Idéal pour imprimer en : **UV, (éco)-Solvant & Latex**

(Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour polyester 140µ)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Transparent
Adhésif	Oui – enduction sélective par points
Type de colle	Acrylique solvant permanent
Pose	A sec sur surface propre et sèche
Liner	Oui – polyester blanc translucide
Poids avec liner / sans liner	220 / 160 grs / m ²
Epaisseur avec liner / sans liner	150 / 100 µ
Température d'impression	15 – 30 °C
Taux d'humidité pour impression	30 – 60%
Finition possible	Lamination
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	10 ans

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Longueurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Largeurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	77 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	145 mm
Nombre de rouleaux sur une palette pleine	12
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	en intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	Film plastique + capsules de protection + carton

(Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S. et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle)

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne

www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – tel : 01 81 89 44 93