



**SPRINTER**

## TEXSPRINT NATURE 295 M1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS

### INFORMATIONS GENERALES

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Description                     | Toile 100% polyester enduite de polyuréthane                        |
| Performances                    | Sans curling – Sans PVC – Opaque                                    |
| Classement au feu               | Norme française M1  |
| Usage ( intérieur / extérieur ) | Intérieur & extérieur   |
| Applications                    | Frontlit, opaque, affichage grand format, bannières, displays, etc. |

Idéal pour imprimer en : **UV & Latex**

*(Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour bâche frontlit)*

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |  |
|---|--|
| Couleur   | Blanc mat des deux côtés   |
| Adhésif   | Non  |
| Face d'impression                                   | 2 faces, impression possible recto ou verso (recto enroulé vers l'extérieur), faire un test au préalable |
| Poids (tolérance de 5%)                             | 295 grs / m <sup>2</sup>   |
| Epaisseur (tolérance de 5%)                         | 290 µ  |
| Polyester   | 80%  |
| Enduction PVC                                       | 20%  |
| Force de tensions (chaîne / trame)                  | 1750 / 1150 N/5cm  |
| Résistance à la déchirure (chaîne / trame)          | 120 / 90 N/5cm   |
| Résistance à la température                         | -15°C / +60°C  |
| Soudable  | Non  |
| Finitions possibles                                 | Couture, soudure, adhésivage, pose d'œillets   |
| Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation) | 5 ans  |

### STOCKAGE & LOGISTIQUE

|   |   |
|---|---|
| Longueurs disponibles                     | Voir sur <a href="http://www.sprinter-pro.com">www.sprinter-pro.com</a> |
| Largeurs disponibles                      | Voir sur <a href="http://www.sprinter-pro.com">www.sprinter-pro.com</a> |
| Diamètre du mandrin                       | 77 mm   |
| Diamètre du rouleau sans emballage        | 160 mm  |
| Nombre de rouleaux sur une palette pleine | 10  |
| Durée de stockage                         | 6 mois à réception du produit   |
| Conditions de stockage                    | en intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)                                |
| Emballage                                 | PE + Tube rigide + capsules de protection                               |

*(Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S. et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle)*

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne

[www.sprinter-pro.com](http://www.sprinter-pro.com) – [contact@sprinter-pro.com](mailto:contact@sprinter-pro.com) – tel : 01 81 89 44 93