



SPRINTER

VINYLSPRINT WHITE DOT GLOSS M1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS

INFORMATIONS GENERALES

Description	Film PVC monomère blanc brillant adhésif – enduction d'adhésif par points de colle
Performances	Excellente imprimabilité, pose et dépose très facile
Classement au feu	Norme française M1
Usage (intérieur / extérieur)	Intérieur & extérieur
Applications	Vitrophanie, PLV, stickers, promotions, sur surfaces lisses

Idéal pour imprimer en : **UV, (éco)-Solvant & Latex**

(Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour vinyle monomère 100µ)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc brillant
Adhésif	Oui – pose et dépose très facile grâce à l'enduction
Type de colle	Sélectif par points. Solvant – permanent
Pose	A sec ou avec de l'eau, sur surface propre et sèche
Liner	Liner enduction PE
Poids avec liner / sans liner	275 / 150 grs / m ²
Epaisseur avec liner / sans liner	265 / 120 µ (dont 20µ d'adhésif)
Température d'impression	15 – 30 °C
Taux d'humidité pour impression	30 – 60%
Finition possible	Lamination à froid optionnelle (de préférence avec un film pvc monomère)
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	2 ans

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Longueurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Largeurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	77 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	140 mm
Nombre de rouleaux sur une palette pleine	10
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	en intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	Film plastique + capsules de protection + carton

(Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S. et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle)

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne

www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – tel : 01 81 89 44 93