



SPRINTER

VINYLOSPRINT EASY TACK MAT

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS

INFORMATIONS GENERALES

Description	Film PVC monomère blanc mat adhésif pose facile avec AirFlow – opaque et colle enlevable
Performances	Excellente imprimabilité, pose et dépose très facile
Classement au feu	En cours de classement M1
Usage (intérieur / extérieur)	Intérieur & extérieur
Applications	Vitrophanie, PLV, stickers, promotions, sur surfaces lisses

Idéal pour imprimer en : **UV, (éco)-Solvant & Latex**

(Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour vinyle monomère 100µ)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc mat
Adhésif	Transparent enlevable
Type de colle	Acrylique
Pose	A sec sans bulles grâce au système AirFlow
Liner	AirFlow – Kraft 145grs + double enduction PE
Poids avec liner / sans liner	290 / 160 grs / m ²
Epaisseur avec liner / sans liner	290 / 120 µ (dont 20µ d'adhésif)
Température d'impression	15 – 40 °C
Taux d'humidité pour impression	5 – 55%
Finition possible	Lamination à froid optionnelle (de préférence avec un film pvc monomère)
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	2 ans

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Longueurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Largeurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	77 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	140 mm
Nombre de rouleaux sur une palette pleine	10
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	en intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	Film plastique + capsules de protection + carton

(Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S. et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle)

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne

www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – tel : 01 81 89 44 93