



SPRINTER

VINYLOSPRINT ONE WAY DUO M1

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS

INFORMATIONS GENERALES

Description	Film PVC monomère blanc adhésif – micro perforé
Performances	Excellente tenue et enlevabilité – Double liner spécial UV Perforation 60% vinyle 40% trous Diamètre du trou 1.6mm / espacement 2.4mm
Classement au feu	Norme française M1
Usage (intérieur / extérieur)	Intérieur & extérieur
Applications	Vitrophanie, PLV, etc. Sur surface planes et légèrement incurvées.

Idéal pour imprimer en : **UV & (éco)-Solvant**

(Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour vinyle 180µ)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Recto imprimable blanc mat / Verso noir bloquant
Adhésif	Oui – Transparent solvant enlevable
Température de pose	15 – 40°C
Pose	A sec ou avec de l'eau, sur surface propre et sèche
Liner	Double liner enduction PE – 1 perforé -1 non perforé
Poids avec liner / sans liner	385 / 180 grs / m ²
Epaisseur avec liner / sans liner	470 / 180 µ
Température d'impression	15 – 30 °C
Taux d'humidité pour impression	30 – 60%
Finition possible	Lamination à froid optionnelle (de préférence avec un film polyester <50µ ou film pvc monomère
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	Enlevabilité pendant 6 mois après application – durée de pose de 2 ans

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Longueurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Largeurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	77 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	175 mm
Nombre de rouleaux sur une palette pleine	10
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	en intérieur, sain et sec (-5°C / +30°C)
Emballage	Film plastique + capsules de protection + carton

(Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S. et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle)

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne

www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – tel : 01 81 89 44 93