



SPRINTER

VINYLSPRINT ULTRA TACK GREY 80

FICHE TECHNIQUE & D'INFORMATIONS

INFORMATIONS GENERALES

Description	Film PVC monomère blanc brillant adhésif 80 μ - Colle grise renforcée permanente
Performances	Excellente imprimabilité et stabilité dimensionnelle
Classement au feu	En cours de classement M1
Usage (intérieur / extérieur)	Intérieur & extérieur
Applications	Vitrophanie, PLV, stickers, promotions, sur surfaces lisses

Idéal pour imprimer en : **UV, (éco)-Solvant & Latex**

(Peut varier en fonction des profils et des machines utilisées. Toujours faire un test au préalable sur les produits. Nous n'avons pas de profils spécifiques, utiliser celui pour vinyle monomère 80 μ)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Blanc brillant
Adhésif	Gris permanent
Type de colle	Renforcée acrylique solvant
Pose	A sec ou avec de l'eau
Liner	Papier 120grs – enduction PE une face
Poids avec liner / sans liner	245 / 140 grs / m ²
Epaisseur avec liner / sans liner	230 / 100 μ (dont 20 μ d'adhésif)
Température d'impression	15 – 60 °C
Taux d'humidité pour impression	5 – 55%
Finition possible	Lamination à froid optionnelle (de préférence avec un film pvc monomère)
Durée de vie indicative (fonction de l'utilisation)	2 ans

STOCKAGE & LOGISTIQUE

Longueurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Largeurs disponibles	Voir sur www.sprinter-pro.com
Diamètre du mandrin	77 mm
Diamètre du rouleau sans emballage	140 mm
Nombre de rouleaux sur une palette pleine	10
Durée de stockage	6 mois à réception du produit
Conditions de stockage	en intérieur, sain et sec (3°C / +38°C)
Emballage	Film plastique + capsules de protection + carton

(Tous les tests ont été réalisés par Sprinter S.A.S. et/ou ses fournisseurs et les informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas de valeur contractuelle)

SPRINTER S.A.S.

26 A rue Gay Lussac – 94430 Chennevières-sur-Marne

www.sprinter-pro.com – contact@sprinter-pro.com – tel : 01 81 89 44 93